

# BELLAKOL

A United Basalt Product



## TILE ADHESIVE

FLOOR & WALL

Lakol ciment  
**2 dan 1**



The United Basalt Products Ltd.

Au sol ou au mur, à l'intérieur ou à l'extérieur, la pose de carrelage doit tenir compte de multiples paramètres pour éviter les désagréments et assurer la durabilité de l'ouvrage. Avant de choisir un adhésif, il faut considérer la nature et l'état du support, les propriétés du revêtement et la dimension des carreaux, les contraintes liées à la situation et à la surface de travail.

### ***Qu'est ce que Bellakol ?***

Bellakol est une colle à carrelage à base de ciment et se présente sous la forme d'une poudre grise prête à être mélangée avec de l'eau.

### ***Les caractéristiques du produit***

- Ce produit testé et fiable vient en sac de 20 kg.
- Bellakol est applicable sur les sols comme sur les murs.
- Temps de séchage final : : +/- 24 heures.
- Durée de conservation : +/- 6 mois.
- Surface de revêtement approximative :  
+/-8 m2 par sac de 20 kg (truelle de 6 mm)  
+/-4m2 par sac de 20 kg (truelle de 10 mm)

### ***Exemples d'utilisation***

- Convient pour tous types de carrelage :  
céramique, faïence, mosaïque, pierres naturelles.
- Convient principalement aux supports en béton.

### ***Préparation des surfaces***

- Les murs et sols doivent être propres, secs, solides, lisses, plats et normalement absorbants.
- Protéger vos surfaces environnantes avec un adhésif de masquage.

### ***Précaution d'emploi***

- Ne pas avaler.
- Eviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants.

En vente dans les magasins  
**Espace Maison & Jardin**, dans les quincailleries  
et sur les trois principaux **sites de la UBP**  
(Geoffroy, Poudre D'or et Plaine Magnien).