



Chargeur et testeur 12V pour batteries au plomb liquides ou gel.



## CHARGEUR DE BATTERIE

- Charge automatique sans surveillance.
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process.
- 2 allures de charge (2 A / 5.5 A).
- Visualisation de l'état de charge (3 voyants).
- Pour toutes les batteries de démarrage de 15 à 90 Ah (sans entretien ou liquide).
- Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique de surtensions.
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.



## TESTEUR

- Grâce à ses 3 voyants test, vérifier immédiatement le niveau de charge de votre batterie.



Logement pour rangement des câbles et pinces.

## PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges.
- Avertisseur sonore contre les inversions de polarités.
- Pinces de charge entièrement isolées.

CE - EN 60335-2-29

|  |  |  |  |  | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  | IP |  |  |
|---|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--|----|---|---|
| 50-60hz   |   | 12 V  | MIN. Ah MAX. Ah   | Reg   |              |                          | fuse   |    | cm  | kg  |
| 230 V   | 120 W   | 12 V  | 15-90 Ah  | 2 A   | 8 A          | 2-5.5 A                  | 15 A   | 20 | 12 x 17 x 29  | 3.4   |